

# P5914 通用型PCIPORT卡



只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡  
有四串口RS232 & RS422 & RS485可独立设定

- ★适用于Windows NT      ★适用于DOS高效能用户
- ★适用于WIN95/98/Me    ★适用于Linux系统
- ★适用于WIN2000/XP      ★适用于UNIX工作组
- ★适用于WIN7/Vista
- ★IRQ & I/O由PCI plug & play自动给定
- ★只需要使用5V电源在RS232,RS422 & RS485串口上面
- ★每一个串口可以独立设定成RS232,RS422或RS485界面
- ★在RS485界面支持数据流向自动方向控制功能

## P5914规格

### 系统结构

- + 智能型PCIPORT卡
- + 外部缆线支持4个DB25/DB9接头

### 串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支持PGA功能
- + 速率: 1.8432MHz

### 软件兼容性

- + DOS Library
- + WIN7/Vista32
- + WIN2000/XP
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO OpenServer

### 系统I/O地址及IRQ指定值

- + 由PCI BIOS指定六个8byte I/O地址空间
- + 由PCI BIOS指定一个IRQ值

### ★可选配件

- + TB485: DB9母头转Rs485端子台

### ★其他只用5V电源的4串口卡系列

### 串口能力

- + 串口数: 每片卡4个
- + 界面: 串口可独立设定为RS232,RS422,RS485
- + 波特率:
  - 每一串口可独立设定50~115200bps
- + 连接口类型:
  - DB25公头(针头). (搭配A400电缆)
  - DB9公头(针头). (搭配P485电缆)

### 硬件兼容性

- + 5V PCI插槽

### 外观尺寸

- + P5914卡: 120 \* 100 mm

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10% 到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5% 到95% RH



Model	RS232	RS422	RS485
P5984	4	0	0
P5984P	4	0	0
P5985	0	4	4
P5914	4	4	4