


P3064 通用型 PCI PORT 卡



支持64个RS232/RS422/RS485串口
可支持 3.3V & 5V PCI 插槽

- ★在一个PCI插槽可以支持64个RS232/RS422/RS485串口
- ★只需要使用一个IRQ在64个串口上
- ★支持DOS系统驱动程序
- ★支持Windows 95/98/Me系统驱动程序
- ★支持Windows NT/2000/XP/Vista系统驱动程序
- ★支持Windows 7系统驱动程序
- ★支持Linux and SCO OpenServer系统驱动程序
- ★采用卡及外接铁盒结构

P3064 规格

系统结构

- + P640NU串口卡 + 4个NF316 连接盒 + A640 电缆线

系统资源及 IRQ 值

- + Memory map模式:
 - * 由PCI控制器来分配128字节
 - * 由UART控制器来分配2个4K字节
- + I/O map 模式:
 - * 由PCI控制器来分配128字节 I/O地址
 - * 由UART控制器来分配256字节 I/O地址
 - * 由状态记录器来分配64字节 I/O地址
 - * 由PCI BIOS来分配一个未被占用的IRQ地址

硬件兼容性

- + 3.3V & 5V PCI 插槽

软件兼容性

- + DOS系统(仅I/O map模式适用)
- + WIN 95/98/Me系统(仅I/O map模式适用)
- + Windows NT系统
- + Windows 2000/XP/Vista系统
- + Windows 7系统
- + SCO OpenServer
- + Linux系统

串口性能

- + P640NU卡配合4个NF316盒可以支持64个RS232/RS422/RS485可设串口

界面

- + NF316 盒: RS232,RS422或RS485 兼容
 - 每个盒有16个串口 4个盒支持64个串口
 - 备注:我们可以利用拨接开关独立设定
 - 每个串口为RS232,RS422或RS485
 - 其中一个位设定RS232或其它
 - 另一个位设定RS422或RS485

波特率

- + 每个串口可以配置110 – 115200bps
 - 注意: 在UNIX系统下, 我们以50bps, 75bps, 150bps来设定57600bps, 76800bps及115200bps作为目标

流向控制

- + XON/XOFF 软件操控
- + RTS/CTS 硬件操控

连接头类型

- + NF316 盒: DB9 公头(针头)

外观尺寸

- + 卡: 121 × 86mm

使用环境

- + 工作温度: 5°C 到 40°C
- + 工作湿度: 10% 到 90% RH
- + 储存温度: 0°C 到 65°C
- + 储存湿度: 5% 到 90% RH

其它相关产品

- + 使用者可以升级P640NU卡成为智能型PCI IOP系列卡并使用同样连接盒
- + P990F卡: 内建80960JF本地处理器
- + IOP3927F卡: 内建133MHz MIPS本地处理器

* 所有名字及商标皆隶属于相关机构