

P5984 通用型PCI PORT卡



只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡
每片卡可支持4个RS232串口

- ★适用于Windows NT
- ★适用于WIN95/98/Me
- ★适用于WIN2000/XP
- ★适用于WIN7/Vista
- ★适用于DOS高效能用户
- ★适用于Linux系统
- ★适用于UNIX工作组
- ★IRQ & I/O 由PCI plug & play 自动给定
- ★只需要使用5V 电源在RS232 串口上面
- ★提供突波保护在传输信号线

P5984规格

系统结构

- + 智能型PCI PORT 卡
- + 外部缆线支持4个DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支持PGA功能
- + 速率: 1.8432MHz

软件兼容性

- + DOS Library
- + WIN7/Vista32
- + WIN2000/XP
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO OpenServer

系统I/O地址及IRQ指定值

- + 由PCI BIOS指定六个8byte I/O地址空间
- + 由PCI BIOS指定一个IRQ值

串口能力

- + 串口数: 每片卡4个
- + 界面: RS232
- + 波特率:
 - 每一串口可独立设定 50~115200bps
- + 连接口类型:
 - DB25公头(针头). (搭配A400 电缆)
 - DB9公头(针头). (搭配P485 电缆)

硬件兼容性

- + 5V PCI插槽

外观尺寸

- + P5984 卡: 120 * 100 mm

使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95% RH

★其他只用5V电源的4串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5984	4	0	0
P5984P	4	0	0
P5985	0	4	4
P5914	4	4	4