

# S272 串口分配器



1个主串口转发命令给 7个从串口  
强大有力且灵活

- ★ 串口8的任何数据可同时传送给串口1--7
- ★ 串口1--7的任何数据可单一传送给串口8

## S272规格

### 串口接口

- + 连接口类型：DB9公头（针头）连接口
- + 界面类型：RS232界面
- + 串口数：8个（串口 1--8）

### 电源输入

- + UP110/UP220 US/EU类型电源供应器
- + 100--240 VAC输入
- + 5VDC 1000mA输出
- + 电流消耗：400mA @ 5VDC

### LED显示

- + PWR：DC电源输入开启指示
- + 1TX/RX：串口1资料送收指示
- + 2TX/RX：串口2资料送收指示
- + 3TX/RX：串口3资料送收指示
- + 4TX/RX：串口4资料送收指示
- + 5TX/RX：串口5资料送收指示
- + 6TX/RX：串口6资料送收指示
- + 7TX/RX：串口7资料送收指示
- + 8TX/RX：串口8资料送收指示

### 外观尺寸

S272共享器：205mm(宽) × 135mm(长) × 48mm(高)

### 使用环境

- + 工作温度：0°C 到 55°C
- + 工作湿度：10% 到 95% RH
- + 存储温度：0°C 到 65°C
- + 存储湿度：5% 到 95% RH

### 其它系列产品

- + S472io分配器是地电位隔离 RS422/485主串口及7个 RS232从串口
- + S432io分配器是地电位隔离 RS422/485主串口及3个地电位隔离 RS232从串口
- + S232io分配器是地电位隔离 RS232主串口及3个地电位隔离 RS232从串口