

# IS004 智能型串口分配器



一个主端口到三个分端口  
支持双重隔离RS422/485端口  
功能强大, 方便使用  
支持智能型串口共享器功能

- ★任何数据可从端口1被同时送到2, 3, 4端口
- ★任何数据从端口2, 3, 4同时被送到端口1
- ★外部设备与IS004之间支持地电位隔离
- ★任何外部设备之间支持双重地电位隔离
- ★支持Special Sharer模式可以允许串口1为主串口, 串口2—4为从串口共享

## IS004智能型串口分配器规格

### 硬件兼容性

- + CPU: 32位的100MHz MIPS CPU
- + 闪存: 16M字节
- + 内存: 16M字节

### 序列串口

- + 界面: 4个地电位隔离RS422/485串口界面
- + 接口: DB9公头(针头)连接
- + 串口数: 4个
- + 速率: 高达230400bps

注意: 第1个串口与控制台串口共享。

注意: special sharer模式提供智能型串口共享器功能, 串口1为主串口, 串口2,3,4为从串口

### LED指示器

- + PWR: 电源指示灯
- + SERIAL TX/RX1—4: 串口收发指示灯

### 电源供应

- + 5VDC @ 1600mA

### 外观尺寸

- + 205\*135\*29mm

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95% RH

### 其他相关产品

- IS400: 智能型1个RS232转3个RS232串口分配器
- IS040: 智能型1个地电位隔离RS232转3个地电位隔离RS232串口分配器
- IS800: 智能型1个RS232转7个RS232串口分配器
- IS080: 智能型1个地电位隔离RS232转7个地电位隔离RS232串口分配器
- IS008: 智能型1个地电位隔离RS422/485转7个地电位隔离RS422/485串口分配器