

P232L PCI PORT 卡



在您的世界用一个方便的方案来
扩增额外的RS232串口

- ★ 在PCI插槽上的2口串口卡（低挡板）
- ★ 适用于工业控制
- ★ 适用于DOS
- ★ 适用于Windows NT/95/98/Me
- ★ 适用于Windows 2000/XP/Vista
- ★ 适用于Windows 7
- ★ 适用于Linux 系统

P232L 规格

串口通信控制器

- + 类型：16C550 兼容支持PGA
- + 速率：22.1184MHz.

硬件兼容性

- + 5V PCI插槽

软件兼容性

- + MSDOS
- + Linux系统
- + SCO UNIX
- + Windows NT系统
- + WIN 95/98/Me系统
- + WIN 2000/XP/Vista系统
- + WIN 7系统

系统 I/O地址和 IRQ值

- + 由主机分配一个IRQ值
- + 由主机分配六个8字节地址

串口性能

- + 串口数：每片卡有2个串口
- + 界面：RS232界面
- + 波特率：50~115200bps
- + 连接口类型：DB9公头（针头）连接

外观尺寸

- + P232卡：121 × 55 mm

使用环境

- + 工作温度：0°C到55°C
- + 工作湿度：10%到 95%RH
- + 存储温度：0°C到65°C
- + 存储湿度：5%到 95%RH

性能升级及相关产品

- + P232 PCI PORT卡：2个RS232串口卡（标准挡板）
- + P422N PCI PORT卡：2个RS422/485串口卡
- + P422I PCI PORT卡：2个地电位隔离RS422/485串口卡
- + P485 PCI PORT卡：4个地电位隔离RS422/485串口卡
- + RS4232-4转换器：4个RS232转地电位隔离RS232/422/485 转换器
- + RS4232-8转换器：8个RS232转地电位隔离RS422/485转换器
- + TWIN485：2个地电位隔离RS232转RS422,RS485转换器及桥接器